

Rack de Charge PCR

Caractéristiques

- Charge rapide
- Installation modulaire pour plus de faciliter d'installation
- Unités de poche haute densité et compacité réduisant l'espace sur mur, 150 unités de poche/m²
- Un module rack de charge chargeant 6 portatifs
- Surveillance de la tension et de la température des batteries
- Indication de l'état de charge sur les portatifs via LED
- Cordon d'arrachement pouvant être connecté pendant la charge
- Indication d'absence possible



Spécifications Techniques

Rack de charge principal, PCR (Master) PCR-M et d'extension ou secondaire PCR-E

Physique

Dimensions (L x l x p):	184 x 184 x 91 mm
Poids:	PCR-M; 574 g, PCR-E; 556 g
Matériau:	Plastique PC/ABS
Couleur:	Gris clair

Charge

Temps de Charge:	2 h (Li-Ion, 560 mAh)
------------------	-----------------------

Environnement

Température de fonctionnement:	de 0°C à +40°C
Température de Stockage:	de -10°C à +75°C
Protection étanchéité:	IP30, EN60529
Immunité champs électromagnétiques:	3V/m EN61000-4-2
Immunité décharge électrostatique, ESD:	8 kV décharge par contact et 16 kV décharge radio électrostatique EN61000-4-3

Fonctionnalités

Chaque installation doit au moins se composer d'une alimentation CR24 et d'un rack/support de charge PCR-M.

Si la température ambiante est de 25°C ou inférieure, l'alimentation CR24 peut supporter jusqu'à trois racks de charge (maître PCR-M et d'extension PCR-E).

Si la température ambiante est supérieure 25°C, l'alimentation CR24 peut supporter jusqu'à deux racks de charge (maître PCR-M et d'extension PCR-E).

Un rack maître PCR-M supporte jusqu'à 20 racks d'extensions (secondaire) PCR-E.

Alimentation: L'Alimentation 5 V DC CR24 est la seule alimentation utilisée ensemble avec le rack de charge PCR.

Options

Des câbles de différentes longueurs sont disponibles

Module alimentation CR24

Physique

Dimensions (l x w x d):	184 x 184 x 62 mm
Poids:	850 g
Matériau:	PC/ABS
Couleur:	Gris clair

Environnement

Température de fonctionnement:	de 0°C à +40°C
Température de stockage:	de -10°C à +75°C
Protection:	IP30, EN60529

Fonctionnalités

Tension d'alimentation:	85 – 286 V (47 – 63 Hz)
Tension de sortie:	5 V DC
Courant de consommation:	maximum 2 A (alimentation 100 – 250 V)
Courant de Sortie:	maximum 12 A

Rack de Charge PCR et alimentation CR24

Conformités aux règlements et aux normes Européennes

Directives EU:	89/336/EEC (EMC Directive), 73/23/EEC (LVD Directive)
Marquage Production:	CE
Sécurité:	EN 60590-1
EMC:	EN 301 489-1 / 3 (EN 550022 / EN 550024), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Conformités aux règlements et aux normes du Canada et des Etats-Unis d'Amérique

EMC:	FCC CFR 47 Part 2, 15 et RSS-GEN
Sécurité:	IEC 60950-1

Les spécifications peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis .